

HQM








Cennik detaliczny produktów marki High Quality Music








- Głośniki
- Mikrofony
- Wzmacniacze
- Akcesoria








Nagłośnienie






Nowoczesny asortyment systemu nagłośnienia







1. Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.
2. Niniejszy cennik anuluje jego poprzednie wersje.
3. Ceny, specyfikacje oraz dostępność urządzeń mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



GŁOŚNIKI				
Głośniki sufitowe		Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
	<p>HQM-SOZ616 - głośnik sufitowy</p> <p>HQM-SOZ616 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 6W moc na zaczepekach: 6W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~16kHz efektywność: 91dB/1W/1m jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x6" materiał membrany: celuloza zastosowanie: wewnętrzne zintegrowana tylna osłona akustyczna typ: pasywny materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą otwór montażowy: ø170mm wymiary głośnika: ø190x100mm (szer./wys.) kolor: biały gwarancja: 24 miesiące</p>	4152	64,00 zł	78,72 zł
	<p>HQM-SO10 - głośnik sufitowy</p> <p>HQM-SO10 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 5W moc na zaczepekach: 2.5W/5W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 140Hz~16kHz efektywność: 90dB/1W/1m jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x6.5" zastosowanie: wewnętrzne typ: pasywny materiał membrany: celuloza materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą estetyczne, bezramkowe wykończenie otwór montażowy: ø165-170mm wymiary głośnika: ø190.5x70mm (szer./wys.) waga: 0.68kg kolor: biały gwarancja: 24 miesiące</p>	5068	71,00 zł	87,33 zł
	<p>HQM-SO615 - głośnik sufitowy</p> <p>HQM-SO615 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 6W moc na zaczepekach: 1.5W/3W/6W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 120Hz - 15kHz impedancja: 8Ω jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x5" efektywność: 91dB/1W/1m materiał membrany: celuloza zastosowanie: wewnętrzne typ: pasywny materiał obudowy: metal z aluminiową maskownicą kolor: biały otwór montażowy: ø165mm wymiary głośnika: ø200x60mm (szer./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	6805	72,00 zł	88,56 zł
	<p>HQM-SO1016 - głośnik sufitowy</p> <p>HQM-SO1016 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 10W moc na zaczepekach: 5W / 10W system pracy: 70 / 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~16kHz jednodrożny: głośnik niskotonowy: 1x6" efektywność: 90dB/1W/1m materiał membrany: celuloza zastosowanie: wewnętrzne typ: pasywny materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą otwór montażowy: ø163mm wymiary głośnika: ø186x79mm (szer./wys.) kolor: biały gwarancja: 24 miesiące</p>	9094	77,00 zł	94,71 zł
	<p>HQM-SNOZ1025 - głośnik sufitowy natynkowy</p> <p>HQM-SNOZ1025 - Głośnik sufitowy natynkowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły, natynkowy moc maksymalna: 10W moc na zaczepekach: 10W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 80Hz~16kHz dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x5" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" efektywność: 90dB/1W/1m zastosowanie: wewnętrzne materiał membrany: celuloza z gumowym zawieszaniem tylna osłona akustyczna typ: pasywny materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą wymiary głośnika: ø202x85mm (szer./wys.) kolor: biały gwarancja: 24 miesiące</p>	1340	96,00 zł	118,08 zł
	<p>HQM-46SP - głośnik sufitowy</p> <p>HQM-46SP - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, prostokątny moc maksymalna: 10W moc na zaczepekach: 5W/10W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~20kHz efektywność: 90dB/1W/1m dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x4" głośnik wysokotonowy: 1x1" impedancja: 8Ω głośnik wysokotonowy z możliwością regulacji kierunku dźwięku zastosowanie: wewnętrzne materiał membrany: polipropylen zintegrowana tylna osłona akustyczna typ: pasywny materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą otwór montażowy: 130x200mm wymiary głośnika: 150x220x82mm (szer./dł./wys.) waga: 1.3kg kolor: biały gwarancja: 24 miesiące</p>	8618	99,00 zł	121,77 zł
	<p>HQM-SO1025 - głośnik sufitowy</p> <p>HQM-SO1025 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 10W moc na zaczepekach: 2.5W/5W/10W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~16kHz dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5.25" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" efektywność: 91dB/1W/1m materiał membrany: polipropylen zastosowanie: wewnętrzne typ: pasywny materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą otwór montażowy: ø170mm wymiary głośnika: ø215x70mm (szer./wys.) kolor: biały gwarancja: 24 miesiące</p>	1345	100,00 zł	123,00 zł






	<p>HQM-SOZ10 - głośnik sufitowy</p> <p>HQM-SOZ10 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 10W moc na zaczepekach: 2.5W/5W/10W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 140Hz~16kHz efektywność: 90dB/1W/1m dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x6.5" głośnik wysokotonowy 1x0.75" zastosowanie: wewnętrzne typ: pasywny materiał membrany: celuloza z gumowym zawieszaniem materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą estetyczne, bezramkowe wykończenie otwór montażowy: ø165-170mm wymiary głośnika: ø190.5x80mm (szer./wys.) waga: 0.68kg kolor: biały gwarancja: 24 miesiące</p>	2286	129,00 zł	158,67 zł
	<p>HQM-SO1625 - głośnik sufitowy</p> <p>HQM-SO1625 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 16W (dla 8Ω 20W) moc na zaczepekach: 2W/4W/8W/16W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 50Hz~20kHz efektywność: 88dB/1W/1m dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5.25" głośnik wysokotonowy: 1x0.75" impedancja: 8Ω materiał membrany: polipropylen zastosowanie: wewnętrzne typ: pasywny materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą otwór montażowy: ø183mm wymiary głośnika: ø210x75mm (szer./wys.) waga: 1.60kg kolor: biały (RAL 9016) gwarancja: 24 miesiące</p>	9093	136,00 zł	167,28 zł
	<p>HQM-SO2026 - głośnik sufitowy</p> <p>HQM-SO2026 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 20W moc na zaczepekach: 5W/10W/20W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~16kHz dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x6.5" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" efektywność: 91dB/1W/1m materiał membrany: polipropylen zastosowanie: wewnętrzne typ: pasywny materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą otwór montażowy: ø210mm wymiary głośnika: ø240x80mm (szer./wys.) kolor: biały gwarancja: 24 miesiące</p>	1346	137,00 zł	168,51 zł
	<p>HQM-SNOZ10B/6W - głośnik sufitowy natynkowy</p> <p>HQM-SNOZ10 - Głośnik sufitowy natynkowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły, natynkowy dostępna moc maksymalna: 6W lub 10W moc na zaczepekach: 3W/6W/10W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia: 100Hz~18kHz efektywność: 93dB/1W/1m jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x6.5" zastosowanie: wewnętrzne materiał membrany: celuloza tylna osłona akustyczna typ: pasywny materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą wymiary głośnika: ø203.5x94mm (szer./wys.) waga: 1.04kg dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	2618B/6W	89,00 zł	109,47 zł
	<p>HQM-SNOZ10W/6W - głośnik sufitowy natynkowy</p> <p>HQM-SNOZ10 - Głośnik sufitowy natynkowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły, natynkowy dostępna moc maksymalna: 6W lub 10W moc na zaczepekach: 3W/6W/10W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia: 100Hz~18kHz efektywność: 93dB/1W/1m jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x6.5" zastosowanie: wewnętrzne materiał membrany: celuloza tylna osłona akustyczna typ: pasywny materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą wymiary głośnika: ø203.5x94mm (szer./wys.) waga: 1.04kg dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	2618W/6W	89,00 zł	109,47 zł
	<p>HQM-510SP - głośnik sufitowy</p> <p>HQM-510SP - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, prostokątny moc maksymalna: 16W moc na zaczepekach: 8W/16W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 75Hz~20kHz efektywność: 90dB/1W/1m dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5.25" głośnik wysokotonowy: 1x1" impedancja: 8Ω głośnik wysokotonowy z możliwością regulacji kierunku dźwięku zastosowanie: wewnętrzne materiał membrany: polipropylen zintegrowana tylna osłona akustyczna typ: pasywny materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą otwór montażowy: 155x250mm wymiary głośnika: 190x280x82mm (szer./dł./wys.) waga: 1.7kg kolor: biały gwarancja: 24 miesiące</p>	8619	149,00 zł	183,27 zł
	<p>HQM-SOZ1625 - głośnik sufitowy</p> <p>HQM-SOZ1625 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 16W moc na zaczepekach: 8W/16W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~20kHz efektywność: 90dB/1W/1m dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5.25" głośnik wysokotonowy: 1x1" impedancja: 8Ω głośnik wysokotonowy z możliwością regulacji kierunku dźwięku materiał membrany: polipropylen zastosowanie: wewnętrzne zintegrowana tylna osłona akustyczna typ: pasywny materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą otwór montażowy: ø175mm wymiary głośnika: ø200x102mm (szer./wys.) waga: 1.3kg kolor: biały gwarancja: 24 miesiące</p>	8617	154,00 zł	189,42 zł

	<p>HQM-SOZ613 - głośnik sufitowy</p> <p>HQM-SOZ613 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 6W moc na zaczepekach: 1.5W/3W/6W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~16kHz efektywność: 91dB/1W/1m jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x3" materiał membrany: plastik zintegrowana tylna osłona akustyczna zastosowanie: wewnętrzne typ: pasywny materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą otwór montażowy: ø102mm wymiary głośnika: ø125x95mm (szer./wys.) kolor: biały gwarancja: 24 miesiące</p>	0505	43,00 zł	52,89 zł
	<p>HQM-SO613 - głośnik sufitowy</p> <p>HQM-SO613 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 6W moc na zaczepekach: 1.5W/3W/6W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~16kHz efektywność: 91dB/1W/1m zastosowanie: wewnętrzne typ: pasywny materiał membrany: celuloza z gumowym zawieszeniem jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x3" materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą otwór montażowy: ø90mm wymiary głośnika: ø100x88mm (szer./wys.) kolor: biały gwarancja: 24 miesiące</p>	1727	47,00 zł	57,81 zł
	<p>HQM-SOZ1024 - głośnik sufitowy</p> <p>HQM-SOZ1024 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 10W moc na zaczepekach: 5W/10W napięcie wejściowe: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz~20kHz efektywność: 89dB/1W/1m dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x4" głośnik wysokotonowy: 1x1" impedancja: 8Ω głośnik wysokotonowy z możliwością regulacji kierunku dźwięku materiał membrany: polipropylen zastosowanie: wewnętrzne zintegrowana tylna osłona akustyczna typ: pasywny materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą otwór montażowy: ø160mm wymiary głośnika: ø180x95mm (szer./wys.) waga: 1.2kg kolor: biały gwarancja: 24 miesiące</p>	8616	135,00 zł	166,05 zł
	<p>HQM-SNOZ10 - głośnik sufitowy natynkowy</p> <p>HQM-SNOZ10 - Głośnik sufitowy natynkowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły, natynkowy dostępna moc maksymalna: 6W lub 10W moc na zaczepekach: 3W/6W/10W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia: 100Hz~18kHz efektywność: 93dB/1W/1m jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x6.5" zastosowanie: wewnętrzne materiał membrany: celuloza tylna osłona akustyczna typ: pasywny materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą wymiary głośnika: ø203.5x94mm (szer./wys.) waga: 1.04kg dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	2618	146,00 zł	179,58 zł
	<p>HQM-SO3518 - głośnik sufitowy</p> <p>HQM-SO3518 - Głośnik sufitowy rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 35W moc na zaczepekach: 18W/35W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia: 55Hz~20kHz efektywność: 88dB/1W/1m dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x8" głośnik wysokotonowy 1x1" zastosowanie: wewnętrzne materiał membrany: polipropylen z gumowym zawieszeniem typ: pasywny materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą estetyczne, bezramkowe wykończenie otwór montażowy: ø230-235mm wymiary głośnika: ø255x107mm (szer./wys.) waga: 2kg kolor: biały gwarancja: 24 miesiące</p>	5660	292,00 zł	359,16 zł
	<p>HQM-SO100 - głośnik sufitowy HI-FI</p> <p>HQM-SO100 - Głośnik sufitowy HI-FI rodzaj głośnika: sufitowy, okrągły moc maksymalna: 100W moc na zaczepekach: 100W system pracy: 8Ω pasmo przenoszenia: 50Hz~20kHz system pracy: 8Ω efektywność: 95dB/1W/1m zastosowanie: wewnętrzne (HI-FI) typ: pasywny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x6.5" głośnik wysokotonowy: 1x1" materiał membrany: kevlar z gumowym zawieszeniem materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą waga: 1.3kg otwór montażowy: ø215mm wymiary głośnika: ø243x110mm (szer./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	0503	324,00 zł	398,52 zł
Głośniki podwieszane		Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
	<p>HQM-SK1015/W - głośnik kulowy</p> <p>HQM-SK1015 - Głośnik kulowy rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 10W moc na zaczepekach: 10W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia: 88Hz~17kHz zastosowanie: wewnętrzne efektywność: 92dB/1W/1m typ: pasywny materiał obudowy: HIPS z aluminiową maskownicą materiał membrany: celuloza z gumowym zawieszeniem dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" długość przewodu: 430mm wymiary: ø180x708mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	9555W	132,00 zł	162,36 zł

	<p>HQM-SK1015/B - głośnik kulowy</p> <p>HQM-SK1015 - Głośnik kulowy rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 10W moc na zaczepekach: 10W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia: 88Hz~17kHz zastosowanie: wewnętrzne efektywność: 92dB/1W/1m typ: pasywny materiał obudowy: HIPS z aluminiową maskownicą materiał membrany: celuloza z gumowym zawieszaniem dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" długość przewodu: 430mm wymiary: ø180x708mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>9555B</p>	<p>132,00 zł</p>	<p>162,36 zł</p>
	<p>HQM-SK313 - głośnik kulowy</p> <p>HQM-SK313 - Głośnik kulowy z gwintem E27 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 3W moc na zaczepekach: 3W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia: 160Hz~16kHz zastosowanie: wewnętrzne efektywność: 88dB/1W/1m typ: pasywny materiał membrany: polipropylen jednodrożny: głośnik niskotonowy: 1x3" gwint: E27 materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą wymiary: ø98x135mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>1512W/O</p>	<p>108,00 zł</p>	<p>132,84 zł</p>
	<p>HQM-SK313 - głośnik kulowy</p> <p>HQM-SK313 - Głośnik kulowy z gwintem E27 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 3W moc na zaczepekach: 3W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia: 160Hz~16kHz zastosowanie: wewnętrzne efektywność: 88dB/1W/1m typ: pasywny materiał membrany: polipropylen jednodrożny: głośnik niskotonowy: 1x3" gwint: E27 materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą wymiary: ø98x135mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>1512B/O</p>	<p>108,00 zł</p>	<p>132,84 zł</p>
	<p>HQM-SK313 - Głośnik kulowy HQM-SK313W</p> <p>HQM-SK313 - Głośnik kulowy z gwintem E27 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 3W moc na zaczepekach: 3W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia: 160Hz~16kHz zastosowanie: wewnętrzne efektywność: 88dB/1W/1m typ: pasywny materiał membrany: polipropylen jednodrożny: głośnik niskotonowy: 1x3" gwint: E27 materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą wymiary: ø98x135mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>1512W</p>	<p>96,00 zł</p>	<p>118,08 zł</p>
	<p>HQM-SK313 - Głośnik kulowy HQM-SK313B</p> <p>HQM-SK313 - Głośnik kulowy z gwintem E27 rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 3W moc na zaczepekach: 3W system pracy: 70/100V pasmo przenoszenia: 160Hz~16kHz zastosowanie: wewnętrzne efektywność: 88dB/1W/1m typ: pasywny materiał membrany: polipropylen jednodrożny: głośnik niskotonowy: 1x3" gwint: E27 materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą wymiary: ø98x135mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>1512B</p>	<p>96,00 zł</p>	<p>118,08 zł</p>

	<p>HQM-SK1515/W - głośnik kulowy</p> <p>HQM-SK1515 - Głośnik kulowy rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 15W moc na zaczepekach: 15W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 85Hz~17kHz zastosowanie: wewnętrzne efektywność: 93dB/1W/1m typ: pasywny materiał membrany: celuloza z gumowym zawieszaniem dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" materiał obudowy: HIPS z aluminiową maskownicą długość przewodu: 430mm wymiary: ø210x738mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	4907W	189,00 zł	232,47 zł
	<p>HQM-SK1515/B - głośnik kulowy</p> <p>HQM-SK1515 - Głośnik kulowy rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 15W moc na zaczepekach: 15W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 85Hz~17kHz zastosowanie: wewnętrzne efektywność: 93dB/1W/1m typ: pasywny materiał membrany: celuloza z gumowym zawieszaniem dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" materiał obudowy: HIPS z aluminiową maskownicą długość przewodu: 430mm wymiary: ø210x738mm dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	4907B	189,00 zł	232,47 zł
	<p>HQM-SK30 - głośnik kulowy</p> <p>HQM-SK30 - Głośnik kulowy rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 15W lub 30W moc na zaczepekach: 15W/30W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 110Hz~18kHz efektywność: 91dB/1W/1m materiał membrany: polipropylen zastosowanie: wewnętrzne dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x6" głośnik wysokotonowy: 1x1" dostępne kolory: biały lub czarny materiał obudowy: ABS długość przewodu: 1500mm wymiary: ø230x400-1700mm gwarancja: 24 miesiące</p>	4937	289,00 zł	355,47 zł
	<p>HQM-SK30B - głośnik kulowy</p> <p>HQM-SK30 - Głośnik kulowy rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 15W lub 30W moc na zaczepekach: 15W/30W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 110Hz~18kHz efektywność: 91dB/1W/1m materiał membrany: polipropylen zastosowanie: wewnętrzne dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x6" głośnik wysokotonowy: 1x1" dostępne kolory: biały lub czarny materiał obudowy: ABS długość przewodu: 1500mm wymiary: ø230x400-1700mm gwarancja: 24 miesiące</p>	4937B	284,00 zł	349,32 zł
	<p>HQM-SK30 - głośnik kulowy</p> <p>HQM-SK30 - Głośnik kulowy rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 15W lub 30W moc na zaczepekach: 15W/30W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 110Hz~18kHz efektywność: 91dB/1W/1m materiał membrany: polipropylen zastosowanie: wewnętrzne dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x6" głośnik wysokotonowy: 1x1" dostępne kolory: biały lub czarny materiał obudowy: ABS długość przewodu: 1500mm wymiary: ø230x400-1700mm gwarancja: 24 miesiące</p>	4937W/30	289,00 zł	355,47 zł
	<p>HQM-SK30 - głośnik kulowy</p> <p>HQM-SK30 - Głośnik kulowy rodzaj głośnika: sufitowy, kulowy moc maksymalna: 15W lub 30W moc na zaczepekach: 15W/30W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 110Hz~18kHz efektywność: 91dB/1W/1m materiał membrany: polipropylen zastosowanie: wewnętrzne dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x6" głośnik wysokotonowy: 1x1" dostępne kolory: biały lub czarny materiał obudowy: ABS długość przewodu: 1500mm wymiary: ø230x400-1700mm gwarancja: 24 miesiące</p>	4937B/30	289,00 zł	355,47 zł
<p>Głośniki naścienne</p>	Kod produktu	Cena netto	Cena brutto	

	<p>HQM-N10165 - głośnik ścienny</p> <p>HQM-N10165 - Głośnik ścienny rodzaj głośnika: ścienny moc maksymalna: 10W moc na zaczepekach: 5W / 10W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 120Hz ~ 15kHz impedancja: 8Ω efektywność: 92dB / 1W / 1m zastosowanie: wewnętrzne jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x6,5" kolor: biały materiał: HIPS z aluminiową maskownicą typ: pasywny waga: 1.2kg wymiary głośnika: 180x120x260mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	7488	89,00 zł	109,47 zł
	<p>HQM-NPZ1024W - głośnik ścienny</p> <p>HQM-NPZ1024 - Głośnik ścienny rodzaj głośnika: ścienny moc maksymalna: 10W moc na zaczepekach: 10W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz ~ 18kHz efektywność: 85dB / 1W / 1m zastosowanie: wewnętrzne typ: pasywny dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x4" głośnik wysokotonowy 1x0.5" materiał membrany: celuloza z gumowym zawieszaniem materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą wymiary głośnika: 139x120x210mm (szer./dł./wys.) dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	2617W	110,00 zł	135,30 zł
	<p>HQM-N2024W - głośnik ścienny</p> <p>Głośnik HQM N2024 rodzaj głośnika: kolumnienka moc maksymalna: 20W moc na zaczepekach: 2.5W / 5W / 10W / 20W system pracy: 100V / 8Ω pasmo przenoszenia: 80Hz ~ 20kHz impedancja: 8Ω efektywność: 88 dB / 1W / 1m zastosowanie: wewnętrzne lub zewnętrzne stopień szczelności: IP55 typ: pasywny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x4" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" materiał membrany: polipropylen materiał obudowy: polipropylen z aluminiową maskownicą wymiary głośnika: 135x136x205mm (szer./dł./wys.) dostępne kolory: biały lub czarny waga: 1.4kg gwarancja: 24 miesiące</p>	6722W	197,00 zł	242,31 zł
	<p>HQM-N2024B - głośnik ścienny</p> <p>Głośnik HQM N2024 rodzaj głośnika: kolumnienka moc maksymalna: 20W moc na zaczepekach: 2.5W / 5W / 10W / 20W system pracy: 100V / 8Ω pasmo przenoszenia: 80Hz ~ 20kHz impedancja: 8Ω efektywność: 88 dB / 1W / 1m zastosowanie: wewnętrzne lub zewnętrzne stopień szczelności: IP55 typ: pasywny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x4" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" materiał membrany: polipropylen materiał obudowy: polipropylen z aluminiową maskownicą wymiary głośnika: 135x136x205mm (szer./dł./wys.) dostępne kolory: biały lub czarny waga: 1.4kg gwarancja: 24 miesiące</p>	6722B	197,00 zł	242,31 zł
	<p>HQM-NPZ3025W - głośnik ścienny</p> <p>HQM-NPZ3025W - Głośnik ścienny rodzaj głośnika: ścienny moc maksymalna: 30W moc na zaczepekach: 7.5W / 15W / 30W system pracy: 100V / 8Ω pasmo przenoszenia: 65Hz ~ 20kHz efektywność: 90dB / 1W / 1m zastosowanie: wewnętrzne lub zewnętrzne stopień szczelności: IP65 typ: pasywny dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x5.25" głośnik wysokotonowy 1x1" materiał membrany: polipropylen materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą wymiary głośnika: 186x155x255mm (szer./dł./wys.) dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	3467W	227,00 zł	279,21 zł
	<p>HQM-N3025W - głośnik ścienny</p> <p>HQM-N3025W - Głośnik ścienny rodzaj głośnika: kolumnienka moc maksymalna: 30W moc wyjściowa na zaczepekach: 3.75W / 7.5W / 15W / 30W system pracy: 100V / 8Ω pasmo przenoszenia: 50Hz ~ 20kHz impedancja: 8Ω efektywność: 89dB / 1W / 1m zastosowanie: wewnętrzne lub zewnętrzne stopień szczelności: IP55 typ: pasywny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5.25" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" materiał membrany: polipropylen materiał obudowy: polipropylen z aluminiową maskownicą wymiary głośnika: 160x163x239mm (szer./dł./wys.) dostępne kolory: biały lub czarny waga: 1.4kg gwarancja: 24 miesiące</p>	7524W	239,00 zł	293,97 zł

	<p>HQM-N3025B - głośnik ścienny</p> <p>HQM-N3025W - Głośnik ścienny rodzaj głośnika: kolumnienka moc maksymalna: 30W moc wyjściowa na zaczepekach: 3.75W / 7.5W / 15W / 30W system pracy: 100V / 8Ω pasmo przenoszenia: 50Hz ~ 20kHz impedancja: 8Ω efektywność: 89dB / 1W / 1m zastosowanie: wewnętrzne lub zewnętrzne stopień szczelności: IP55 typ: pasywny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x5.25" głośnik wysokotonowy: 1x0.5" materiał membrany: polipropylen materiał obudowy: polipropylen z aluminiową maskownicą wymiary głośnika: 160x163x239mm (szer./dł./wys.) dostępne kolory: biały lub czarny waga: 1.4kg gwarancja: 24 miesiące</p>	7524B	239,00 zł	293,97 zł
	<p>HQM-NPZ40W - głośnik ścienny</p> <p>HQM-NPZ40W - Głośnik ścienny rodzaj głośnika: kolumnienka moc maksymalna: 40W moc na zaczepekach: 5W / 10W / 20W / 40W system pracy: 100V / 8Ω pasmo przenoszenia: 65Hz ~ 20kHz impedancja: 8Ω efektywność: 91dB / 1W / 1m zastosowanie: wewnętrzne lub zewnętrzne typ: pasywny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x6.5" głośnik wysokotonowy: 1x1" materiał membrany: celuloza gumowana materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą waga: 4.6kg wymiary: 215x203x310mm (szer./dł./wys.) dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	8504/W	385,00 zł	473,55 zł
	<p>HQM-NPZ40B - głośnik ścienny</p> <p>HQM-NPZ40W - Głośnik ścienny rodzaj głośnika: kolumnienka moc maksymalna: 40W moc na zaczepekach: 5W / 10W / 20W / 40W system pracy: 100V / 8Ω pasmo przenoszenia: 65Hz ~ 20kHz impedancja: 8Ω efektywność: 91dB / 1W / 1m zastosowanie: wewnętrzne lub zewnętrzne typ: pasywny dwudrożny: głośnik niskotonowy: 1x6.5" głośnik wysokotonowy: 1x1" materiał membrany: celuloza gumowana materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą waga: 4.6kg wymiary: 215x203x310mm (szer./dł./wys.) dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	8504/B	385,00 zł	473,55 zł
	<p>HQM-NPZ614 - głośnik ścienny</p> <p>HQM-NPZ614 - Głośnik ścienny rodzaj głośnika: ścienny moc maksymalna: 6W moc na zaczepekach: 3W / 6W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz ~ 18kHz efektywność: 91dB / 1W / 1m zastosowanie: wewnętrzne materiał membrany: celuloza z gumowym zawieszaniem jednodrożny: głośnik niskotonowy 2x4" kolor: biały typ: pasywny materiał obudowy: polistyren wysokoudarowy z aluminiową maskownicą wymiary głośnika: 132x75x181mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	1681	79,00 zł	97,17 zł
	<p>HQM-NPZ1024B - głośnik ścienny</p> <p>HQM-NPZ1024 - Głośnik ścienny rodzaj głośnika: ścienny moc maksymalna: 10W moc na zaczepekach: 10W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 90Hz ~ 18kHz efektywność: 85dB / 1W / 1m zastosowanie: wewnętrzne typ: pasywny dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x4" głośnik wysokotonowy 1x0.5" materiał membrany: celuloza z gumowym zawieszaniem materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą wymiary głośnika: 139x120x210mm (szer./dł./wys.) dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	2617B	110,00 zł	135,30 zł
	<p>HQM-NPZ2025 - głośnik ścienny</p> <p>Głośnik HQM NNPZ2025 rodzaj głośnika: ścienny moc maksymalna: 20W moc na zaczepekach: 20W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 75Hz ~ 18kHz efektywność: 88dB / 1W / 1m zastosowanie: wewnętrzne typ: pasywny kolor: biały dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x5.25" głośnik wysokotonowy 1x0.5" materiał membrany: polipropylen materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą wymiary: 145x145x220mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	1280	159,00 zł	195,57 zł



	<p>HQM-NPZ3025B - głośnik ścienny</p> <p>HQM-NPZ3025W - Głośnik ścienny rodzaj głośnika: ścienny moc maksymalna: 30W moc na zaczepekach: 7.5W / 15W / 30W system pracy: 100V / 8Ω pasmo przenoszenia: 65Hz ~ 20kHz efektywność: 90dB / 1W / 1m zastosowanie: wewnętrzne lub zewnętrzne stopień szczelności: IP65 typ: pasywny dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x5.25" głośnik wysokotonowy 1x1" materiał membrany: polipropylen materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą wymiary głośnika: 186x155x255mm (szer./dł./wys.) dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	3467B	227,00 zł	279,21 zł
	<p>HQM-NPZ4026W - głośnik ścienny</p> <p>HQM-NPZ4026 - Głośnik ścienny rodzaj głośnika: ścienny moc maksymalna: 40W moc na zaczepekach: 10W/20W/40W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 55Hz~20kHz efektywność: 90dB/1W/1m zastosowanie: wewnętrzne lub zewnętrzne stopień szczelności: IP65 typ: pasywny dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x6.5" głośnik wysokotonowy 1x1" materiał membrany: polipropylen materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą wymiary głośnika: 216x205x285mm (szer./dł./wys.) dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	3463W	289,00 zł	355,47 zł
	<p>HQM-NPZ4026B - głośnik ścienny</p> <p>HQM-NPZ4026 - Głośnik ścienny rodzaj głośnika: ścienny moc maksymalna: 40W moc na zaczepekach: 10W/20W/40W system pracy: 100V/8Ω pasmo przenoszenia: 55Hz~20kHz efektywność: 90dB/1W/1m zastosowanie: wewnętrzne lub zewnętrzne stopień szczelności: IP65 typ: pasywny dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x6.5" głośnik wysokotonowy 1x1" materiał membrany: polipropylen materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą wymiary głośnika: 216x205x285mm (szer./dł./wys.) dostępne kolory: biały lub czarny gwarancja: 24 miesiące</p>	3463B	289,00 zł	355,47 zł
Głośniki zewnętrzne tubowe, projekcyjne		Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
	<p>HQM-ZPR201 - głośnik projekcyjny</p> <p>HQM-ZPR201 - Głośnik projekcyjny rodzaj głośnika: projekcyjny moc maksymalna: 20W moc na zaczepekach: 20W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 80Hz ~ 16kHz impedancja: 8Ω efektywność: 91dB / 1W / 1m zastosowanie: wewnętrzne lub zewnętrzne stopień szczelności: IP55 jednodrożny: głośnik niskotonowy 2x4.5" materiał membrany: polipropylen materiał obudowy: metal z aluminiową maskownicą wymiary głośnika: ø124x225mm waga: 1.9kg kolor: biały gwarancja: 24 miesiące</p>	4155	211,00 zł	259,53 zł
	<p>HQM-ZPR20 - głośnik projekcyjny</p> <p>HQM-ZPR20 - Głośnik projekcyjny rodzaj głośnika: projekcyjny moc maksymalna: 20W moc na zaczepekach: 10W / 20W system pracy: 70V / 100V pasmo przenoszenia: 90Hz ~ 20kHz efektywność: 98dB / 1W / 1m zastosowanie: wewnętrzne lub zewnętrzne typ: pasywny materiał membrany: polipropylen dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x5" głośnik wysokotonowy 1x0.75" materiał obudowy: ABS z aluminiową maskownicą wymiary głośnika: ø138x218mm waga: 1.44kg kolor: biały gwarancja: 24 miesiące</p>	1148	268,00 zł	329,64 zł
	<p>HQM-ZT301 - głośnik tubowy</p> <p>HQM-ZT301 - Głośnik tubowy rodzaj głośnika: tuba moc maksymalna: 30W moc na zaczepekach: 3.75W / 7.5W / 15W / 30W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 300Hz ~ 8kHz impedancja: 8Ω efektywność: 110dB / 1W / 1m zastosowanie: wewnętrzne lub zewnętrzne materiał membrany: polipropylen materiał obudowy: ABS wymiary głośnika: 282x285x208mm (szer./dł./wys.) waga: 1.86kg kolor: biały gwarancja: 24 miesiące</p>	4154	270,00 zł	332,10 zł
	<p>HQM-ZT151A - aktywny głośnik tubowy</p> <p>HQM-ZT151A - Aktywny głośnik tubowy rodzaj głośnika: aktywna tuba moc maksymalna: 15W moc na zaczepekach: 15W pasmo przenoszenia: 180Hz ~ 16kHz efektywność: 105±2dB / W / m zastosowanie: wewnętrzne lub zewnętrzne wbudowany wzmacniacz cyfrowy materiał membrany: polipropylen materiał obudowy: ABS waga: 1.9kg zasilanie: 12V~24V (zasilacz w zestawie) wymiary: 283x291x202mm (szer./dł./wys.) kolor: biały gwarancja: 24 miesiące</p>	1122	528,00 zł	649,44 zł



	<p>HQM-ZPR101 - głośnik projekcyjny</p> <p>HQM-ZPR101 - Głośnik projekcyjny rodzaj głośnika: projekcyjny moc maksymalna: 10W moc na zaczepekach: 10W system pracy: 100V pasmo przenoszenia: 80Hz ~ 16kHz impedancja: 8Ω efektywność: 91dB / 1W / 1m zastosowanie: wewnętrzne lub zewnętrzne stopień szczelności: IP55 jednodrożny: głośnik niskotonowy 1x4.5" materiał membrany: polipropylen materiał obudowy: metal z aluminiową maskownicą wymiary głośnika: ø124x222mm waga: 1.6kg kolor: biały gwarancja: 24 miesiące</p>	4156	195,00 zł	239,85 zł
Kolumny głośnikowe		Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
	<p>HQM-ZPZ4028 - kolumna głośnikowa</p> <p>HQM-ZPZ4028 - Kolumna głośnikowa rodzaj głośnika: kolumna ścienna moc maksymalna: 40W moc na zaczepekach: 20W - 70V / 40W - 100V system pracy: 100V / 70V pasmo przenoszenia: 80Hz ~ 16kHz efektywność: 91dB / 1W / 1m zastosowanie: wewnętrzne lub zewnętrzne typ: pasywny wysoka odporność na uderzenia dwudrożny: głośnik niskotonowy 1x8" głośnik wysokotonowy 1x1.4" materiał obudowy: metal z aluminiową maskownicą mocny metalowy uchwyt (w zestawie) wymiary głośnika: 250x230x430mm (szer./dł./wys.) kolor: biały gwarancja: 24 miesiące</p>	3453	679,00 zł	835,17 zł
	<p>HQM-ZPZ8028 - kolumna głośnikowa</p> <p>HQM-ZPZ8028 - Kolumna głośnikowa rodzaj głośnika: kolumna ścienna moc maksymalna: 80W moc na zaczepekach: 40W - 70V / 80W - 100V system pracy: 100V / 70V pasmo przenoszenia: 80Hz ~ 16kHz efektywność: 92dB / 1W / 1m zastosowanie: wewnętrzne lub zewnętrzne typ: pasywny wysoka odporność na uderzenia dwudrożny: głośnik niskotonowy 2x8" głośnik wysokotonowy 1x1.4" materiał obudowy: metal z aluminiową maskownicą mocny metalowy uchwyt (w zestawie) wymiary głośnika: 250x230x665mm (szer./dł./wys.) kolor: biały gwarancja: 24 miesiące</p>	3456	1 036,00 zł	1 274,28 zł
Wzmacniacze		Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
	<p>HQM2040S - wzmacniacz PA 40W</p> <p>HQM2040(R)S - Wzmacniacz PA 40W moc wyjściowa: 40W RMS wyjścia linii głośnikowych: 100V 2 strefy z indywidualną regulacją głośności wejścia: 1x MIC: -42dB 1x AUX: -20dB 1x USB 1x slot karty SD wyjścia 1x AUX: -20dB pasmo przenoszenia: 100Hz - 16kHz wskaźniki LED transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 w modelu HQM2040R/S tuner radiowy AM/FM współczynnik zniekształcenia THD: <0.5% (1kHz) regulacja: głośności MP3/AUX/MIC niskich i wysokich tonów automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 2.6 kg wymiary: 266x180x65mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	9034	364,00 zł	447,72 zł
	<p>HQM2040R/S - wzmacniacz PA 40W</p> <p>HQM2040(R)S - Wzmacniacz PA 40W moc wyjściowa: 40W RMS wyjścia linii głośnikowych: 100V 2 strefy z indywidualną regulacją głośności wejścia: 1x MIC: -42dB 1x AUX: -20dB 1x USB 1x slot karty SD wyjścia 1x AUX: -20dB pasmo przenoszenia: 100Hz - 16kHz wskaźniki LED transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 w modelu HQM2040R/S tuner radiowy AM/FM współczynnik zniekształcenia THD: <0.5% (1kHz) regulacja: głośności MP3/AUX/MIC niskich i wysokich tonów automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 2.6 kg wymiary: 266x180x65mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	9036	379,00 zł	466,17 zł
	<p>HQM1060BT/S - wzmacniacz PA 60W</p> <p>Wzmacniacz HQM 1060BT/S 60W moc wyjściowa: 60W RMS wyjścia linii głośnikowych: 8Ω, 110V 3 strefy z indywidualną regulacją głośności wejścia: 2x MIC: -50dB 2x AUX: -10dB 1x USB 1x slot karty SD pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LED tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 współczynnik zniekształcenia THD: <0.2% (1kHz) współczynnik sygnału/szum (S/N): MIC: 66dB AUX: 70dB regulacja: głośności MP3/AUX/MIC niskich i wysokich tonów automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 7 kg wymiary: 380x255x75mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	1644	548,00 zł	674,04 zł


	<p>HQM1060BT - wzmacniacz PA 60W</p> <p>Wzmacniacz HQM 1060BT 60W moc wyjściowa: 60W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: -55dB/10kΩ 3x AUX: -14dB/10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 40Hz - 18kHz wskaźniki LED tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB AUX: 76dB współczynnik zniekształcenia THD: <0.1% (1kHz) regulacja: głośności MP3/AUX/MIC niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 8.5 kg wymiary: 480x330x85mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>9295</p>	<p>699,00 zł</p>	<p>859,77 zł</p>
	<p>HQM2060BC - wzmacniacz PA 60W</p> <p>Wzmacniacz HQM 2060BC 60W moc wyjściowa: 60W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω 3x AUX: 200mV, 10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" przycisk odgłosu gongu współczynnik zniekształcenia THD: <0.5% (1kHz) współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB AUX: 85dB wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1) zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC niskich i wysokich tonów regulacja poziomu sygnału dla funkcji MUTE dla MIC1 zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 9kg wymiary: 482x90x295mm gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>9040</p>	<p>795,00 zł</p>	<p>977,85 zł</p>
	<p>HQM1120BT - wzmacniacz PA 120W</p> <p>Wzmacniacz HQM 1120BT 120W moc wyjściowa: 120W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: -55dB/10kΩ 3x AUX: -14dB/10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 40Hz - 18kHz wskaźniki LEDysterowania, zasilania tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB AUX: 76dB współczynnik zniekształcenia THD: <0.1% (1kHz) regulacja: głośności MP3/AUX/MIC niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 9.35 kg wymiary: 480x85x330mm gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>1384</p>	<p>909,00 zł</p>	<p>1 118,07 zł</p>
	<p>HQM2120BC - wzmacniacz PA 120W</p> <p>Wzmacniacz HQM 2120BC 120W moc wyjściowa: 120W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω 3x AUX: 200mV, 10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" przycisk odgłosu gongu współczynnik zniekształcenia THD: <0.5% (1kHz) wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1) współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB AUX: 85dB zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC niskich i wysokich tonów regulacja poziomu sygnału dla funkcji MUTE dla MIC1 zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych odkręcana antena ze łączem F chłodzenie wentylatorem pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 11kg wymiary: 482x90x350mm gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>9041</p>	<p>989,00 zł</p>	<p>1 216,47 zł</p>
	<p>HQM3120 - wzmacniacz PA 120W</p> <p>Wzmacniacz miksujący HQM 3120 120W moc wyjściowa: 120W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 4x MIC: 3.0mV(±0.5mV), 1kHz, 5.0mV(±0.5mV) (Phantom 48V) 2x AUX: 300mV(±50mV), 1kHz 4x terminale mikrofonów pulpitowych 1x telefoniczne 1x EMC - awaryjne włączenie lub wyłączenie wszystkich stref 1x USB wyjścia: 1x AUX pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LEDysterowania, zasilania transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" (3U) przycisk odgłosu gongu przycisk syreny zarządzanie strefami z pulpitu mikrofonowego HQM-M6S współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: ≥55dB TEL: ≥65dB AUX: ≥75dB współczynnik zniekształcenia THD: <1% zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja głośności: MASTER/AUX/MIC/MP3/BLUETOOTH/SYRENA/GONG regulacja niskich i wysokich tonów na: AUX/MIC zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz DC 24V waga: 14.7kg wymiary: 483x413x132mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>1594</p>	<p>2 909,00 zł</p>	<p>3 578,07 zł</p>




	<p>HQM1150BT - wzmacniacz PA 150W</p> <p>Wzmacniacz HQM 1150BT 150W moc wyjściowa: 150W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 110V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: -55dB/10kΩ 3x AUX: -14dB/10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 40Hz - 18kHz wskaźniki LEDysterowania, zasilania tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB AUX: 76dB współczynnik zniekształcenia THD: <0.1% (1kHz) regulacja: głośności MP3/AUX/MIC/Bluetooth niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/50Hz waga: 9.6 kg wymiary: 480x330x85mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	0602	991,00 zł	1 218,93 zł
	<p>HQM1180BT - wzmacniacz PA 180W</p> <p>Wzmacniacz HQM 1180BT 180W moc wyjściowa: 180W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: -55dB/10kΩ 3x AUX: -14dB/10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 40Hz - 18kHz wskaźniki LEDysterowania, zasilania tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB AUX: 76dB współczynnik zniekształcenia THD: <0.1% (1kHz) regulacja: głośności MP3/AUX/MIC niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 10.5 kg wymiary: 480x390x85mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	0603	999,00 zł	1 228,77 zł
	<p>HQM2180BC - wzmacniacz PA 180W</p> <p>Wzmacniacz HQM 2180BC 180W moc wyjściowa: 180W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω 3x AUX: 200mV, 10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB AUX: 85dB przycisk odgłosu gongu współczynnik zniekształcenia THD: <0.5% (1kHz) wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1) zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC niskich i wysokich tonów regulacja poziomu sygnału dla funkcji MUTE dla MIC1 zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych chłodzenie wentylatorem pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 12kg wymiary: 482x350x90mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	9042	1 035,00 zł	1 273,05 zł
	<p>HQM2250BC - wzmacniacz PA 250W</p> <p>Wzmacniacz HQM 2250BC 250W moc wyjściowa: 250W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω 3x AUX: 200mV, 10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik zniekształcenia THD: <0.5% (1kHz) wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1) przycisk odgłosu gongu współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB AUX: 85dB zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC niskich i wysokich tonów regulacja poziomu sygnału dla funkcji MUTE dla MIC1 zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych chłodzenie wentylatorem pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 14kg wymiary: 482x350x90mm gwarancja: 24 miesiące</p>	9043	1 239,00 zł	1 523,97 zł
	<p>HQM3250 - wzmacniacz PA 250W</p> <p>Wzmacniacz miksujący HQM 3250 250W moc wyjściowa: 250W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 4x MIC: 3.0mV(±0.5mV), 1kHz, 5.0mV(±0.5mV) (Phantom 48V) 2x AUX: 300mV(±50mV), 1kHz 4x terminale mikrofonów pulpityowych 1x telefoniczne 1x EMC - awaryjne włączenie lub wyłączenie wszystkich stref 1x USB wyjścia: 1x AUX pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LEDysterowania, zasilania transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" (3U) przycisk odgłosu gongu przycisk syreny zarządzanie strefami z pulpitu mikrofonowego HQM-M6S współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: ≥55dB TEL: ≥65dB AUX: ≥75dB współczynnik zniekształcenia THD: <1% zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja głośności: MASTER/AUX/MIC/MP3/BLUETOOTH/SYRENA/GONG regulacja niskich i wysokich tonów: AUX/MIC zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz DC 24V waga: 19.9kg wymiary: 483x413x132mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	1597	3 526,00 zł	4 336,98 zł

	<p>HQM2350BC - wzmacniacz PA 350W</p> <p>Wzmacniacz HQM 2350BC 350W moc wyjściowa: 350W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω 3x AUX: 200mV, 10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" przycisk odgłosu gongu współczynnik zniekształcenia THD: <0.5% (1kHz) wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1) współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB AUX: 85dB zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC niskich i wysokich tonów regulacja poziomu sygnału dla funkcji MUTE dla MIC1 zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych chłodzenie wentylatorem pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 16kg wymiary: 482x90x350mm gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>9044</p>	<p>1 478,00 zł</p>	<p>1 817,94 zł</p>
	<p>HQM3350 - wzmacniacz PA 350W</p> <p>Wzmacniacz miksujący HQM 3350 350W moc wyjściowa: 350W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 4x MIC: 3.0mV(±0.5mV), 1kHz, 5.0mV(±0.5mV) (Phantom 48V) 2x AUX: 300mV(±50mV), 1kHz 4x terminale mikrofonów pulpituowych 1x telefoniczne 1x EMC - awaryjne włączenie lub wyłączenie wszystkich stref 1x USB wyjścia: 1x AUX pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LEDysterowania, zasilania transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LED odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" (3U) przycisk odgłosu gongu przycisk syreny zarządzanie strefami z pulpitu mikrofonowego HQM-M65 współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: ≥55dB TEL: ≥65dB AUX: ≥75dB współczynnik zniekształcenia THD: <1% zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja głośności: MASTER/AUX/MIC/MP3/BLUETOOTH/SYRENA/GONG regulacja niskich i wysokich tonów: AUX/MIC zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz DC 24V waga: 22.1kg wymiary: 483x413x132mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>1598</p>	<p>4 298,00 zł</p>	<p>5 286,54 zł</p>
	<p>HQM2650BC - wzmacniacz PA 650W</p> <p>Wzmacniacz HQM 2650BC 650W moc wyjściowa: 650W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω 3x AUX: 200mV, 10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" przycisk odgłosu gongu współczynnik zniekształcenia THD: <0.5% (1kHz) współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB AUX: 85dB wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1) zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC niskich i wysokich tonów regulacja poziomu sygnału dla funkcji MUTE dla MIC1 zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP),przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych chłodzenie wentylatorem pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz wymiary:482x390x90mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>6983</p>	<p>1 829,00 zł</p>	<p>2 249,67 zł</p>
	<p>HQM1080BT - wzmacniacz PA 80W</p> <p>Wzmacniacz HQM 1080BT 80W moc wyjściowa: 80W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: -55dB/10kΩ 3x AUX: -14dB/10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 40Hz - 18kHz wskaźniki LEDysterowania, zasilania tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB AUX: 76dB współczynnik zniekształcenia THD: <0.1% (1kHz) regulacja: głośności MP3/AUX/MIC niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 8.7 kg wymiary: 480x85x330mm gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>1374</p>	<p>829,00 zł</p>	<p>1 019,67 zł</p>
	<p>HQM2180BCM5 - wzmacniacz PA 180W</p> <p>HQM2180BCM5 - Wzmacniacz PA 180W moc wyjściowa: 180W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x - 5x MIC: 5mV, 600Ω 3x - 5x AUX: 300mV, 10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: send&return preap pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik zniekształcenia THD: <0.5% (1kHz) wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1) regulacja poziomu sygnału dla funkcji MUTE dla MIC1 współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 120dB AUX: 85dB regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem chłodzenie wentylatorem pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V lub DC 24V waga: 12kg wymiary: 482x400x90mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>9049</p>	<p>1 178,00 zł</p>	<p>1 448,94 zł</p>

	<p>HQM2500BC - wzmacniacz PA 500W</p> <p>Wzmacniacz HQM 2500BC 500W moc wyjściowa: 500W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: 3mV, 600Ω 3x AUX: 200mV, 10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 80Hz - 16kHz wskaźniki LEDysterowania, sygnalizacji błędu, zasilania tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" przycisk odgłosu gongu współczynnik zniekształcenia THD: <0.5% (1kHz) współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 116dB AUX: 85dB wejście mikrofonowe z funkcją priorytetu (MIC1) zacisk do podłączenia przewodu ochronnego regulacja: głośności MASTER/AUX/MIC niskich i wysokich tonów regulacja poziomu sygnału dla funkcji MUTE dla MIC1 zabezpieczenia: przeciwzwarciove (SCP),przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych> chłodzenie wentylatorem pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz wymiary:482x420x90mm (szer./dł./wys.) gwarancja: 24 miesiące</p>	6982	1 747,00 zł	2 148,81 zł
	<p>HQM1550BT - wzmacniacz PA 550W</p> <p>Wzmacniacz HQM 1550BT 550W moc wyjściowa: 550W RMS wyjścia linii głośnikowych: 4~16Ω, 70V, 100V 6 stref z indywidualną regulacją głośności wejścia: 3x MIC: -55dB/10kΩ 3x AUX: -14dB/10kΩ 1x USB 1x slot karty SD wyjścia: 1x AUX: 200mV, 10kΩ pasmo przenoszenia: 40Hz - 18kHz wskaźniki LEDysterowania, zasilania tuner radiowy AM/FM transmisja bezprzewodowa Bluetooth wbudowany wyświetlacz LCD odtwarzacza MP3 możliwość montażu w szafie RACK 19" współczynnik sygnału/szumu (S/N): MIC: 70dB AUX: 76dB współczynnik zniekształcenia THD: <0.1% (1kHz) regulacja: głośności MP3/AUX/MIC niskich i wysokich tonów zabezpieczenia: przeciwzwarciove (SCP), przeciążeniowe (OCP), przeciwprzepięciowe (OVP) automatyczne lub ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych pilot do obsługi odtwarzacza w zestawie zasilanie: AC 230V/ 50Hz waga: 13.8 kg wymiary: 480x85x390mm gwarancja: 24 miesiące</p>	1399	1 695,00 zł	2 084,85 zł

Mikrofony		Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
	<p>HQM-MP900 - mikrofon pojemnościowy</p> <p>Pulpit mikrofonowy HQM MP900 typ wkładki: pojemnościowy pasmo przenoszenia: 80-13kHz czułość: -45dB (±3dB) impedancja wyjściowa: 600Ω (±30%) zalecana odległość od mikrofonu: 20-60cm gięta szyjka 31cm zasilanie: 2x bateria 1,5V AA (brak w zestawie) wspornik ze świecącym na czerwono pierścieniem automatyczna aktywacja sygnału gongu w zestawie: przewód mikrofonowy 5m wiatrochron materiał podstawy: ABS wymiary: 130x105x440mm gwarancja: 36 miesięcy</p>	4158	119,00 zł	146,37 zł
	<p>HQM-M6S - pulpit mikrofonowy</p> <p>Mikrofon pulpitowy HQM M6S typ wkładki: pojemnościowy pasmo przenoszenia: 100Hz ~ 15kHz czułość wejściowa mikrofonu: 10±2mV 6 stref nagłośnienia (zarządzanie strefami wzmacniacza) gięta szyjka 24cm materiał podstawy: aluminium wyciszenie muzyki podczas wywołania regulacja głośności mikrofonu oraz gongu możliwość podłączenia dodatkowych pulpitów współpraca: wzmacniacze z serii HQM3xxx w zestawie: przewód sieciowy 3m wymiary: 232x146x68mm (szer./dł./wys.) waga: 1.9kg</p>	3244	949,00 zł	1 167,27 zł

Regulatory		Kod produktu	Cena netto	Cena brutto
	<p>Regulator głośności HQM-VC24W 24W</p> <p>Regulator głośnika HQM VC24W 24W do systemów radiowęzłowych 100V moc znamionowa: 24W regulacja: 10 poziomów + całkowite wyciszenie pasmo przenoszenia: 35Hz ~ 20kHz montaż: podtynkowy kolor: biały wymiary: 86x86x53mm materiał panelu i pokrętła: ABS terminal śrubowy głębokość montażu: 35mm gwarancja: 24 miesiące</p>	7320	72,00 zł	88,56 zł

	<p>Regulator głośności HQM-VC50W 50W</p> <p>Regulator głośnika HQM VC50W 50W do systemów radiowęzłowych 100V moc znamionowa: 50W regulacja: 10 poziomów + całkowite wyciszenie pasmo przenoszenia: 35Hz ~ 20kHz montaż: podtynkowy kolor: biały wymiary: 86x86x53mm materiał panelu i pokrętła: ABS terminal śrubowy głębokość montażu: 39mm gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>6969</p>	<p>97,00 zł</p>	<p>119,31 zł</p>
	<p>Regulator głośności HQM-VC120W 120W</p> <p>Regulator głośnika HQM VC120W 120W do systemów radiowęzłowych 100V moc znamionowa: 120W regulacja: 4 poziomy + całkowite wyciszenie pasmo przenoszenia: 35Hz ~ 20kHz montaż: podtynkowy 24V przełącznik priorytetowy kolor: biały wymiary: 86x86x64mm materiał panelu i pokrętła: ABS terminal śrubowy głębokość montażu: 50mm gwarancja: 24 miesiące</p>	<p>2714</p>	<p>219,00 zł</p>	<p>269,37 zł</p>
	<p>Obudowa podtynkowa HQM-VCBOX</p> <p>Obudowa HQM VCBOX współpraca: HQM-VC24W HQM-VC50W HQM-VC120W montaż podtynkowy kolor: biały wymiary: 80x80x80mm (szer./dł./wys.)</p>	<p>1070</p>	<p>31,00 zł</p>	<p>38,13 zł</p>